

Bobnasta elektromotorna gonila BAUER

Namenjena so pogonu fiksnih in mobilnih transportnih trakov za transport razsutih tovorov.



Priključna moč : 0,25 kW do 7,5 kW
 Hitrost traku : 0,18 m/s do 2,8 m/s
 Stopnja zaščite : IP 65 / EN 60529
 Klasa izolacije : B
 Napajanje : 220 V do 690 V; 50/60 Hz

Opcije in dodatna oprema:

- Klasa izolacije F
- Napajanje z nestandardnimi napetostmi
- Opcijsko gumirana tekalna površina bobna
- Opcijsko protipovratna zapora, razen za DT1

Proizvodni program:

	DT1../1	DT2../1	DT3../1	DT4../1
Premer bobna Ø [mm]	Ø 160 mm	Ø 215 mm	Ø 315 mm	Ø 400 mm
Dolžina bobna [mm]	310 ÷ 750 mm	420 ÷ 950 mm	500 ÷ 1150 mm	600 ÷ 1150 mm
Moč [kW]	0,25 ÷ 1,1 kW	0,37 ÷ 2,2 kW	0,75 ÷ 3,7 kW	2,2 ÷ 7,5 kW
Obodna hitrost [m/s]	0,36 ÷ 1,6 m/s	0,18 ÷ 2,8 m/s	0,36 ÷ 2,0 m/s m/s	0,56 ÷ 2,8 m/s
Opcija 1	gumiran boben	gumiran boben	gumiran boben	gumiran boben
Opcija 2	/		protipovratna zapora	

OPOMBA: Standardne izvedbe so gnane s trifaznimi štiripolnimi asinhronskimi elektromotorji s kratkostično kletko, možne pa so tudi izvedbe elektromotorjev z drugačnim številom polov; 6, 8 in 12 polov.

Merske skice:

